

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO**

LUKSGLAZE LUKSCOLOR é uma tinta à base d'água que, devido à sua transparência e secagem lenta, permite a criação de infinitos e exclusivos efeitos decorativos. Com **LUKSGLAZE** você decora e personaliza paredes, tetos, portas, mobílias, objetos de decoração em geral, em ambientes internos. É apresentado nas versões: incolor, pérola, ouro, prata, ouro velho, platina furta-cor e blonde furta-cor.

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.8.1.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico modificado, pigmentos inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos, água, coalescentes.

Não contém pigmentos e aditivos à base de metais pesados.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

INDICAÇÃO

Alvenaria, madeira, gesso, cerâmica, metal.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Analise a superfície pintada antes de aplicar o LUKSGLAZE. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas, umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado do trabalho.

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

MOFO - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

UMIDADE - Não inicie a aplicação da textura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

PINTURAS SOLTAS - Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**. Aplique a tinta de acabamento de acordo com as instruções da embalagem;

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO**APLICAÇÃO**

A ferramenta utilizada depende do efeito desejado. Visite www.lukscolor.com.br.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Não requer diluição.

Misturar bem o conteúdo da embalagem até completa homogeneização

**DEMÃO E SECAGEM**

Uma demão dependendo do efeito desejado.

Permite trabalhar os efeitos por um período de até 30 minutos.

Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

RENDIMENTO

Embalagem de 900ml – Até 33 m²/por demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catalogo de cores.

Peso específico: 1,010 – 1,125 Kg/L.

VOC (compostos orgânicos voláteis): Menor que 206 g/L.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

500 ml e 900 ml.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

DICAS

LUKSGLAZE LUKSCOLOR foi desenvolvido para ser utilizado em superfícies previamente pintadas;

Em superfícies recém-pintadas, aguarde o tempo de secagem final da tinta antes de aplicar **LUKSGLAZE LUKSCOLOR**;

Pratique suas técnicas de efeitos especiais em um quadro de amostra antes do início do trabalho.

Aplique **LUKSGLAZE LUKSCOLOR** em pequenas áreas de cada vez (1m²), facilitando a execução do efeito desejado;

O **LUKSGLAZE LUKSCOLOR** permite trabalhar o efeito por um período de até 30 minutos. Evite correntes de ar para prevenção de secagem prematura.

O **LUKSGLAZE** incolor é indicado para incrementar o tempo de trabalho e a transparência das outras versões de cores do **LUKSGLAZE**, bem como das tintas acrílicas coloridas;

Para se obter efeitos em cores, misture uma parte de **LUKSGLAZE LUKSCOLOR** com 1 parte de tinta acrílica **LUKSCOLOR**. Caso queira maior transparência da cor, adicione lentamente mais **Luksglaze incolor** até que se obtenha o ponto desejado;

Se for necessária a aplicação de segunda demão de **LUKSGLAZE LUKSCOLOR**, aguarde 24 horas;

Para limpeza da superfície com efeito do **LUKSGLAZE LUKSCOLOR**, aguarde 30 dias da aplicação e utilize esponja macia com água e sabão.

Consulte várias técnicas de aplicação deste produto no site www.lukscolor.com.br;

A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, do efeito criado e interferência da cor utilizada como fundo na superfície;

Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos **LUKSCOLOR**, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

**PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10^oC e 40^oC;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10^oC ou superior a 35^oC ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob-rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida no site:

www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região