



Boletim Técnico

Nº: BT-DV-026

SPRAY PREMIUM LUMINOSA
(TINTA DECORATIVA DE EFEITOS LUMINOSOS - INTERIOR)

Revisão: 03
Data: 15/05/19

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM LUMINOSA é uma tinta indicada para uso escolar, decoração de vitrines, salões e artesanatos em geral, em superfícies de madeira, ferro, gesso, papel, vidro, isopor e folhagens, exclusivamente em ambientes internos. Suas cores proporcionam efeito luminoso com a incidência da luz negra.

LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS: fundo para superfícies que receberão acabamento com tinta Lukscolor Spray Premium Luminosa. Indicado para realçar a tonalidade das cores luminosas.

LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM VERNIZ PARA LUMINOSAS: indicado para aplicação sobre as tintas **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM LUMINOSAS**, para melhorar a fixação e proteger contra desbotamento precoce. **OBS: Não é recomendável o uso do LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM VERNIZ PARA LUMINOSAS em superfícies que ficarão expostas a luz negra.**

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, ferrugem, sabão, mofo, restos de pintura velha, brilho, etc.

Proteja a parte que não será pintada com papelão ou plástico.

Restos de pintura velha, partes soltas ou mal aderidas: remover com espátula, lixa ou escova de aço.

Sobre pintura com brilho: lixar até o fosqueamento.

Sobre metais ferrosos sem oxidação: aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO CINZA** ou **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO ÓXIDO**. Aguarde secagem, lixe (lixa d'água 400), elimine o pó e em seguida aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS**.

Sobre metais ferrosos com oxidação: aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO ÓXIDO**. Aguarde secagem, lixe (lixa d'água 400) e elimine o pó e em seguida aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS**.

Sobre madeira, gesso e isopor: aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS**.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Agite bem a lata antes e durante o uso.

Aplique a uma distância de 25 cm da superfície.

Aplique com movimentos constantes e uniformes no sentido horizontal e vertical.

Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas GÁS.

DEMÃO E SECAGEM

Tinta: de 2 a 3 demãos.

Fundo e Verniz: 2 demãos.

SECAGEM



Boletim Técnico

Nº: BT-DV-026

SPRAY PREMIUM LUMINOSA
(TINTA DECORATIVA DE EFEITOS LUMINOSOS - INTERIOR)

Revisão: 03
Data: 15/05/19

TINTA - Entre demãos: de 1 a 3 minutos, Ao toque: em até 30 minutos, Total: após 24 horas.

Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas

FUNDO:- Entre demãos: de 1 a 3 minutos, Ao toque: em até 15 minutos, Total: após 1 HORA.

VERNIZ - Entre demãos: de 1 a 3 minutos, Total: após 1 HORA.

RENDIMENTO

Tinta, Fundo e Verniz: de 1,2 m² a 1,6 m² por embalagem de 350 ml.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catalogo de cores.

Massa específica: 0,671 Kg/L (Função da cor e do Acabamento).

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

Conteúdo 350 ml / Peso Líquido 235 g.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto inflamável;

Não aplique sobre superfícies de plástico ou acrílico ou que terão contato com vinil, couro e tecidos emborrachados. Se a superfície a ser pintada for branca, dispensa-se o uso do Lukscolor Spray Premium Fundo Branco Para Luminosa, porem, sobre o isopor, recomenda-se o uso do Fundo para uniformizar a superfície obtendo-se assim o acabamento adequado. As cores Lukscolor Spray Premium Luminosa brilham com a incidência de luz negra (exceto a cor Violeta). Evite escorrimento aplicando a 1º demão bem fina, para ancorar as demais. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina. Não aplicar o produto em superfícies quentes, em ambientes com temperatura inferior a 18°C ou superior a 40°C, ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%. Em caso de dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente, tendo sempre em mãos o número de lote, Nota fiscal do produto e/ou embalagem. A inalação constante e proposital deste produto poderá causar dependência. Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu uso.

Mantenha a embalagem fechada. Armazene o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor ou raios solares. Mantendo o ambiente ventilado durante a aplicação.

Nunca reutilize a embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região