



## Boletim Técnico

Nº: BT-DV-026

SPRAY PREMIUM LUMINOSA  
(TINTA DECORATIVA DE EFEITOS LUMINOSOS - INTERIOR)

Revisão: 01  
Data: 01/09/16

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

**LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM LUMINOSA** é uma tinta indicada para uso escolar, decoração de vitrines, salões e artesanatos em geral, em superfícies de madeira, ferro, gesso, papel, vidro, isopor e folhagens, exclusivamente em ambientes internos. Suas cores proporcionam efeito luminoso com a incidência da luz negra.

**LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS:** fundo para superfícies que receberão acabamento com tinta Lukscolor Spray Premium Luminosa. Indicado para realçar a tonalidade das cores luminosas.

**LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM VERNIZ PARA LUMINOSAS:** indicado para aplicação sobre as tintas **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM LUMINOSAS**, para melhorar a fixação e proteger contra desbotamento precoce. **OBS: Não é recomendável o uso do LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM VERNIZ PARA LUMINOSAS em superfícies que ficarão expostas a luz negra.**

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica, aditivos, cetona, hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, gás propelente (butano / propano).

### APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, ferrugem, sabão, mofo, restos de pintura velha, brilho, etc.

Proteja a parte que não será pintada com papelão ou plástico.

**Restos de pintura velha, partes soltas ou mal aderidas:** remover com espátula, lixa ou escova de aço.

**Sobre pintura com brilho:** lixar até o fosqueamento.

**Sobre metais ferrosos sem oxidação:** aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO CINZA** ou **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO ÓXIDO**. Aguarde secagem, lixe (lixa d'água 400), elimine o pó e em seguida aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS**.

**Sobre metais ferrosos com oxidação:** aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO ÓXIDO**. Aguarde secagem, lixe (lixa d'água 400) e elimine o pó e em seguida aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS**.

**Sobre madeira, gesso e isopor:** aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS**.

### PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Agite bem a lata antes e durante o uso.

Aplique a uma distância de 25 cm da superfície.

Aplique com movimentos constantes e uniformes no sentido horizontal e vertical.

Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas GÁS.

**Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.**

### DEMÃO E SECAGEM

Tinta: de 2 a 3 demãos.

Fundo e Verniz: 2 demãos.

SECAGEM



## Boletim Técnico

Nº: BT-DV-026

SPRAY PREMIUM LUMINOSA  
(TINTA DECORATIVA DE EFEITOS LUMINOSOS - INTERIOR)

Revisão: 01

Data: 01/09/16

TINTA - Entre demãos: de 1 a 3 minutos, Ao toque: em até 30 minutos, Total: após 24 horas.

Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas

FUNDO:- Entre demãos: de 1 a 3 minutos, Ao toque: em até 15 minutos, Total: após 1 HORA.

VERNIZ - Entre demãos: de 1 a 3 minutos, Total: após 1 HORA.

### RENDIMENTO

Tinta, Fundo e Verniz: de 1,2 m<sup>2</sup> a 1,6 m<sup>2</sup> por embalagem de 350 ml.

### PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores.

Peso específico: 0,671 Kg/L (Função da cor e do Acabamento).

Ponto de Fulgor: -17°C.

**Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.**

### EMBALAGEM

Conteúdo 350 ml / Peso Líquido 235 g.

### ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

### PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não aplique sobre superfícies de plástico ou acrílico ou que terão contato com vinil, couro e tecidos emborrachados. Se a superfície a ser pintada for branca, dispensa-se o uso do Lukscolor Spray Premium Fundo Branco Para Luminosa, porem, sobre o isopor, recomenda-se o uso do Fundo para uniformizar a superfície obtendo-se assim o acabamento adequado. As cores Lukscolor Spray Premium Luminosa brilham com a incidência de luz negra (exceto a cor Violeta). Evite escorrimento aplicando a 1º demão bem fina, para ancorar as demais. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina. Não aplicar o produto em superfícies quentes, em ambientes com temperatura inferior a 18°C ou superior a 40°C, ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%. Utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança. Em caso de dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente, tendo sempre em mãos o número de lote, Nota fiscal do produto e/ou embalagem.

Produto inflamável – leia atentamente as instruções desta embalagem antes de manusear e/ou utilizar o produto. Mantenha a embalagem fechada. Armazene o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor ou raios solares. Mantendo o ambiente ventilado durante a aplicação.

Nunca reutilize a embalagem. Não exponha a lata ao calor e mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não fume durante a aplicação. Em caso de fogo, usar pó químico, espuma ou CO<sub>2</sub>. Usar equipamentos de proteção adequado e completo para o combate ao incêndio. Quando expostas a calor intenso, as embalagens fechadas podem explodir, em função da pressão interna. Nunca fure a embalagem. Em caso de derramamento ou vazamento absorver com material absorvente, (areia, argila, etc.) e descartar conforme legislação local. Não permitir o escoamento para córregos, rios ou esgotos.

**Para maiores informações, consulte a FISPQ desse produto no site [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br).**

**Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região**

**DOVAC Indústria e Comércio Ltda. [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br) SAC 0800-144234**  
Estrada dos Casa, 2.401 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09840-000 TEL.: 11- 4344-3800