

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-035
	<b>ACRÍLICO ULTRA PREMIUM PLUS TOP 10</b>	Revisão: 04 Data: 19/01/21

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

**TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** é um produto de altíssima tecnologia, especialmente desenvolvido para solucionar várias situações de pintura ao mesmo tempo. Seus componentes ativos previnem o surgimento de algas e fungos (mofo) em ambientes úmidos, além de proporcionar ultra resistência às ações da maresia, sol e chuva. Este produto apresenta excepcional durabilidade, proporcionando cores vivas por muito mais tempo, evitando o desbotamento precoce. Sua fórmula especial reduz o acúmulo de sujeira, propiciando baixa manutenção da pintura em locais constantemente expostos à poluição, poeira e outros contaminantes. Apresenta fantástica resistência e não mancha com respingos d'água, portanto não apresenta marcas de extração de sais solúveis com a chuva. Sua poderosa fórmula com agentes antibacterianos, reduz 99% as bactérias\* das paredes, conforme testes apresentados à Anvisa / Ministério da Saúde. **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** é ultra lavável, sendo altamente indicado para áreas sujeitas à limpeza frequente. Sua tecnologia inovadora permite que você limpe, até manchas mais difíceis como: grafite lápis de cor, solado de sapato, café, mostarda, catchup, chocolate, graxa, gordura, batom, entre outras, sem alterar o aspecto, mantendo a integridade da pintura. Você limpa as paredes, externas e internas, com muita facilidade e o **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** fica sempre novo, sem as manchas de limpeza. **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** é a tinta ultra lavável com acabamento fosco, que além de decorar, protege seus ambientes. Com suave perfume, proporciona conforto e bem-estar, permitindo sua permanência no ambiente do início ao fim da pintura. Produto de baixíssimo respingo, o que significa menos sujeira durante a aplicação. Este produto apresenta fantástica durabilidade e resistência, com excepcional cobertura e rendimento. Com isso você utiliza menos produto para pintar muito mais, fazendo uma economia inteligente. **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** excede em todos os quesitos, as normas estabelecidas para categoria Super Premium pelo **Programa Setorial de Qualidade para Tintas Imobiliárias (PSQ-TI)**. Para praia campo ou cidade, em ambientes externos ou internos, **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** é a solução imbatível para sua pintura. \*Esse produto reduz até 99% a contaminação das seguintes bactérias presentes nas paredes: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Escherichia coli, que são comuns em infecções Hospitalares e/ou Alimentares e podem causar sérias doenças.

Este produto está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.4. e conforme NBR 15079-1.

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

## INDICAÇÃO

Alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, texturas e revestidas com Massa Acrílica em áreas externas e internas e Massa Corrida exclusivamente em áreas internas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

**REPINTURA:** Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR**;

**POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

**SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-035
	<b>ACRÍLICO ULTRA PREMIUM PLUS TOP 10</b>	Revisão: 04 Data: 19/01/21

**MANCHAS GORDUROSAS, CERAS E GRAXAS:** Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

**MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

**UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

**PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO:** Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA LUKSCOLOR;

**GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO E GESSO ACARTONADO – DRYWALL:** Aguarde a secagem total e remova o pó. Utilize o LUKSGESSO LUKSCOLOR OU FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA LUKSCOLOR, conforme a orientação nas respectivas embalagens;

**FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERAMICOS POROSOS:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem. Em seguida, aplique o POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR, conforme recomendações na embalagem;

**IMPERFEIÇÕES RASAS:** Corrija com MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR (ambientes externos ou internos) ou com MASSA CORRIDA LUKSCOLOR (em ambientes internos);

**SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:** A cura total do reboco novo é de no mínimo, 28 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado. Porém, a Lukscolor desenvolveu um produto inovador, o POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR, que pode ser aplicado após 7 dias da execução do reboco ou concreto. Além de selar, condiciona a superfície para receber a pintura com o **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR**, logo após sua aplicação, o que representa uma grande redução de tempo da obra (para usar outros produtos de acabamento, consulte instruções de aplicação do Selador Poupa Tempo). Para um acabamento liso, após o uso do selador, aplique MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR (em superfícies externas ou internas) ou MASSA CORRIDA LUKSCOLOR (em superfícies internas);

**IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Repare com reboco e proceda como em “Reboco Novo”.

**Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.**

## APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

**Rolo de lã** (de pelo baixo), **trincha** ou **pincel** de cerdas macias.

**Revólver** (Pressão de pulverização – 30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>).

**Equipamento Airless.**

**DILUENTE:** Água Potável.

Quando utilizar Pincel, Trincha ou Rolo de Lã (pelo baixo), dilua **10 MEDIDAS** de **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **1 a 2 MEDIDAS** de água e misture bem até completa homogeneização, com espátula larga e rígida.

Quando utilizar revolver, dilua **10 MEDIDAS** de **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **2 a 3 MEDIDAS** de água.

Quando utilizar Airless, dilua **10 MEDIDAS** de **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com até **1 MEDIDA** de água e misture bem até completa homogeneização.

Sobre superfícies não seladas e/ou emassadas aplique a primeira demão bem diluída, misturando **10 MEDIDAS** de **TOP 10 ACRÍLICO ULTRA SUPER PREMIUM PLUS LUKSCOLOR** com **2 a 3 MEDIDAS** de água.

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-035
	<b>ACRÍLICO ULTRA PREMIUM PLUS TOP 10</b>	Revisão: 04 Data: 19/01/21

## DEMÃO E SECAGEM

De duas a três demãos são suficientes para a cobertura adequada, porém dependendo do tipo, estado da superfície e cor utilizada, poderá ser necessário um número maior de demãos.

Seca ao toque em 1 hora. Entre demãos aguardar 4 horas. Secagem final 4 horas, depois da última demão. Dependendo das condições climáticas, esses prazos poderão ser alterados.

Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

## RENDIMENTO

### Cores prontas:

Embalagem de 3,6L – Rende no mínimo 30 m<sup>2</sup> acabado.

Embalagem de 18L – Rende no mínimo 150 m<sup>2</sup> acabado.

### Sistema tintométrico LUKSYSTEM:

Embalagem de 3,2L – Rende no mínimo 27 m<sup>2</sup> acabado.

Embalagem de 16L – Rende no mínimo 133 m<sup>2</sup> acabado.

Rendimento acabado de acordo com ABNT NBR 14942.

Para maiores informações sobre a nova metodologia de rendimento consulte [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br), luksapp e a embalagem do produto.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada. A metodologia ABNT NBR 14942 só considera cores claras.

## PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores.

Massa específica: 1,280 – 1,320 Kg/L.

VOC (compostos orgânicos voláteis): Menor que 37 g/L.

**Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.**

## EMBALAGEM

### Cores prontas:

18L e 3,6L.

### Sistema tintométrico LUKSYSTEM:

16L e 3,2L.

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-035
	<b>ACRÍLICO ULTRA PREMIUM PLUS TOP 10</b>	Revisão: 04 Data: 19/01/21

## ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

## DICAS

Durante 15 dias após a aplicação, não submeta a superfície pintada a esforços;

Procedimento de limpeza: aguarde, no mínimo, 15 dias de aplicação do TOP 10 para iniciar o processo de limpeza. A limpeza da superfície é feita com água e sabão neutro, aplicados com pano esponja não abrasiva. Para retirar contaminantes de difícil remoção (batom, graxa, café, gordura,...) aplique sobre a superfície manchada, qualquer **limpador multiuso que não contenha cloro**. Deixe atuar por 10 segundos e inicie a limpeza com uma esponja macia (não utilize o lado abrasivo da esponja). Caso haja dificuldade para remover a sujeira, seque o local e repita o procedimento. Após total remoção, limpe imediatamente a área com um pano limpo, macio e umedecido em água;

Se necessário retoque, aplique o produto em no máximo 12 horas após a última demão;

Para obter melhores resultados, utilize sempre produtos Lukscolor, desde a preparação das superfícies até o acabamento final;

A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, brilho, textura do produto e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%; Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem. O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site

[www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br).

	<b>Boletim Técnico</b>	Nº: BT-DV-035
	ACRÍLICO ULTRA PREMIUM PLUS TOP 10	Revisão: 04 Data: 19/01/21

Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região