

	<b>Boletim Técnico</b>	<b>Nº: BT-DV-025</b>
	<b>SPRAY PREMIUM LUBRIFICANTE</b> <b>(LUBRIFICA, PROTEGE, REPELE A UMIDADE, ELIMINA RANGIDOS, DESENGRIPA)</b>	<b>Revisão: 04</b> <b>Data: 07/10/21</b>

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

É um produto que repele a umidade e evita a ferrugem, facilita a remoção de parafusos e porcas, lubrifica e protege dobradiças, ferramentas, rolamentos, fechaduras, motores, máquinas, brinquedos e utensílios domésticos em geral. Não ataca pinturas, plásticos e borrachas.

## COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

## APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Agite bem a lata antes e durante o uso.  
 Aplique a uma distância de 25 cm da superfície.  
 Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas GÁS.

## EMBALAGEM

Conteúdo 300 ml / Peso Líquido 210 g

## PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Incolor.  
 Massa específica: 0,700 Kg/L (Função da cor e do Acabamento).  
 Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

## ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto inflamável;  
 Em caso de entupimento de válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina. Não aplicar o produto em superfícies quentes, em ambientes com temperatura inferior a 18°C ou superior a 40°C, ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%. Em caso de dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente, tendo sempre em mãos o número de lote, Nota fiscal do produto e/ou embalagem. A inalação constante e proposital deste produto poderá causar dependência. Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu uso.  
 Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas" através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-0-148110  
 Mantenha a embalagem fechada. Armazene o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor ou raios solares. Mantendo o ambiente ventilado durante a aplicação.  
 Nunca reutilize a embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.  
 Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br).

**Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região**

DOVAC Indústria e Comércio Ltda. [www.lukscolor.com.br](http://www.lukscolor.com.br) SAC 08000-144234  
 Estrada dos Casa, 2.401 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09840-000 TEL.: 11- 4344-3800