	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-025
	SPRAY PREMIUM LUBRIFICANTE (LUBRIFICA, PROTEGE, REPELE A UMIDADE, ELIMINA RANGIDOS, DESENGRIPA)	Revisão: 01 Data: 01/09/16

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

É um produto que repele a umidade e evita a ferrugem, facilita a remoção de parafusos e porcas, lubrifica e protege dobradiças, ferramentas, rolamentos, fechaduras, motores, máquinas, brinquedos e utensílios domésticos em geral. Não ataca pinturas, plásticos e borrachas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Óleo parafínico, hidrocarbonetos alifáticos, gás propelente (butano/propano).

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Agite bem a lata antes e durante o uso.

Aplique a uma distância de 25 cm da superfície.

Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas GÁS.

EMBALAGEM

Conteúdo 300 ml / Peso Líquido 210 g

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Incolor.

Peso específico: 0,700 Kg/L (Função da cor e do Acabamento).

Ponto de Fulgor: 27°C.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não aplicar o produto em superfícies quentes, em ambientes com temperatura inferior a 18°C ou superior a 40°C, ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%.


Em caso de dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente, tendo sempre em mãos o número de lote, Nota fiscal do produto e/ou embalagem.

Produto inflamável – leia atentamente as instruções desta embalagem antes de manusear e/ou utilizar o produto.

Mantenha a embalagem fechada. Armazene o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor ou raios solares.

Mantendo o ambiente ventilado durante a aplicação.

Lave sempre as mãos após o uso.

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-025
	SPRAY PREMIUM LUBRIFICANTE (LUBRIFICA, PROTEGE, REPELE A UMIDADE, ELIMINA RANGIDOS, DESENGRIPA)	Revisão: 01 Data: 01/09/16

A inalação constate e proposital deste produto poderá causar dependência. Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu uso. Em caso de contato com a pele ou com olhos, lave-os com água em abundância.

Havendo inalação, retire a pessoa do local transfira-a para ambiente com ventilação natural.

Nunca reutilize a embalagem. Não exponha a lata ao calor e mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não fume durante a aplicação. Em caso de fogo, usar pó químico, espuma ou CO2. Usar equipamentos de proteção adequado e completo para o combate ao incêndio. Quando expostas a calor intenso, as embalagens fechadas podem explodir, em função da pressão interna. Nunca fure a embalagem. Em caso de derramamento ou vazamento absorver com material absorvente, (areia, argila, etc.) e descartar conforme legislação local. Não permitir o escoamento para córregos, rios ou esgotos. Nunca reutilize a embalagem.

Não exponha a lata ao calor e mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não fume durante a aplicação. Em caso de fogo, usar pó químico, espuma ou CO2.

Usar equipamento de proteção adequado e completo para o combate ao incêndio.

Quando expostas a calor intenso, as embalagens fechadas podem explodir, em função da pressão interna.

Em caso de derramamento ou vazamento absorver com material absorvente (areia, argila, etc.) e descartar conforme legislação local.

Não permitir o escoamento para córregos, rios ou esgotos.

Para maiores informações, consulte a FISPQ desse produto no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região