

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-055
	EFEITOS ESPECIAIS	Revisão: 00 Data: 23/06/23

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

É um produto que proporciona aos ambientes um acabamento que vai do estilo rústico urbano, característico do cimento queimado, utilizado em ambientes externos e internos, ao requintado toque glamouroso da pedra mármore, que pode ser aplicado em ambientes internos não molháveis e externos devidamente cobertos, além de inúmeros efeitos que podem ser elaborados de acordo com a sua criatividade. É um produto pronto para uso, com secagem super rápida, ótima aderência, excelente rendimento e fácil aplicação que permite a transformação do seu ambiente. Disponível em 3 cores prontas: Cimento Queimado Claro, Cimento Queimado Médio, Cimento Queimado Escuro, e em centenas de cores no sistema TINTOMÉTRICO LUKSYSTEM.

Este produto não está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas).

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

INDICAÇÃO

Alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica e superfícies previamente pintadas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

REPINTURA - Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique **LUKSCOLOR EFEITOS ESPECIAIS**;

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO - Remova com escova de pêlos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

SUPERFÍCIES BRILHANTES - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

MOFO - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

UMIDADE - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO - Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**. Aplique **LUKSCOLOR EFEITOS ESPECIAIS**; **GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO E GESSO ACARTONADO - DRYWALL** - Aguarde a secagem total e remova o pó. Utilize o **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**, conforme orientação na embalagem e aplique **LUKSCOLOR EFEITOS ESPECIAIS**; **FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS** - Lave com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem. Em seguida, aplique o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, conforme recomendações na embalagem e aplique **LUKSCOLOR EFEITOS ESPECIAIS**; **IMPERFEIÇÕES RASAS** - Corrija com **MASSA ACRÍLICA LUKSCOLOR** em ambientes externos ou internos, ou com **MASSA CORRIDA LUKSCOLOR** em ambientes internos, em áreas não molháveis (secas);

SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO: A cura total do reboco novo é de, no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado. Porém, a LUKSCOLOR desenvolveu um produto inovador, o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, que sela e condiciona a superfície e pode ser aplicado após 7

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-055
	EFEITOS ESPECIAIS	Revisão: 00 Data: 23/06/23

dias da execução do reboco ou concreto, o que representa uma grande redução de tempo da obra. Após aplicação de uma demão do **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, aplicar **LUKSCOLOR EFEITOS ESPECIAIS**.

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS - Repare com reboco e proceda como em "Reboco Novo".

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados.

Produto pronto para uso, para uma aplicação mais fácil é possível diluir o produto com 3% de água.

Misturar bem o conteúdo da embalagem até completa homogeneização.

CRIANDO O EFEITO

Com o uso de uma desempenadeira de aço com cantos arredondados, aplique uma camada fina de maneira uniforme por toda a superfície; após secagem, aplicar pequenas quantidades da massa em movimentos aleatórios por toda a área, de forma a obter manchas parecidas com o efeito desejado; caso deseje um efeito mais acentuado, após a secagem repita a aplicação; caso queira obter um efeito mais liso, lixe a superfície até remover as ranhuras e imperfeições.

DEMÃO E SECAGEM

De 1 a 3 demãos dependendo do efeito desejado.

Ao toque: 1 hora

Entre demãos: 2 horas

Final: 12 horas

RENDIMENTO E EMBALAGEM

Embalagem de 5 kg – Até 13m² / demão / Acabado

Embalagem de 3,7kg – Até 10m² / demão / Acabado

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, cor e absorção da superfície, ferramentas utilizadas, efeito produzido e espessura da camada de textura depositada.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Disponível nas cores Cimento Queimado: Claro, Médio e Escuro e **Base no SISTEMA LUKSYSTEM**.

Massa Específica: 1,550 - 1,730 Kg/L.

VOC (compostos orgânicos voláteis): Menor que 9 g/L.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-055
	EFEITOS ESPECIAIS	Revisão: 00 Data: 23/06/23

DICAS

Importante: O volume desta embalagem varia de acordo com a cor tingida/pronta. Verifique o conteúdo na etiqueta. As identificadas como 3,7 Kg – Base – somente poderão ser utilizadas após o tingimento pelo Sistema **TINTOMETRICO** e com o uso exclusivo dos colorantes do **LUKSYSTEM**. • A cura total do Efeito ocorre após 7 dias da aplicação. Não se deve aplicar nenhum tipo de esforço sobre a superfície com o efeito durante 20 dias. • Para obter o efeito mármore com brilho mais elevado, em aplicações em ambientes internos não molháveis ou externos devidamente cobertos, recomendamos a aplicação de cera de carnaúba (aguardar secagem total de 12 horas), uso de flanela ou boina de polimento com movimentos circulares suaves. A intensidade da cor e o efeito vão depender da pressão utilizada no polimento e da quantidade de produto presente na superfície. • A percepção da cor do produto aplicado poderá apresentar variações em função da luminosidade do ambiente, do efeito criado e interferência da presença de outras cores no mesmo ambiente. • Para obter os melhores resultados, utilize sempre os produtos **LUKSCOLOR**, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C; Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo; Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores; Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em caso de inalação acidental, vá para local bem ventilado. Procure auxílio médico, informando o tipo de produto. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser obtida no site: www.lukscolor.com.br. Emergências (24 horas): ligue para “CIATox – Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas” (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-0148110; Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes; Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%; Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem; Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas na embalagem. O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site: www.lukscolor.com.br

Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região