

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-028
	SPRAY PREMIUM METALIZADA (TINTA PARA EFEITOS METÁLICOS)	Revisão: 03 Data: 15/05/19

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

É uma tinta indicada para valorizar superfícies de ferro, gesso, madeira, cerâmica, papel e metal proporcionando acabamento metálico. Para se obter o excelente desempenho deste produto é necessário que as instruções de uso sejam seguidas corretamente.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, ferrugem, sabão, mofo, restos de pintura velha, brilho, etc.

Proteja a parte que não será pintada com papelão ou plástico.

Restos de pintura velha, partes soltas ou mal aderidas: remover com espátula, lixa ou escova de aço.

Sobre pintura com brilho: lixar até o fosqueamento.

Sobre metais ferrosos sem oxidação: aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO CINZA** ou **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO ÓXIDO**. Aguarde secagem, lixe (lixa d'água 400) e elimine o pó.

Sobre metais ferrosos com oxidação: aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO PRIMER RÁPIDO ÓXIDO**. Aguarde secagem, lixe (lixa d'água 400) e elimine o pó.

Sobre metais não ferrosos (alumínio galvanizado, cobre, latão, prata.): aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM MULTIUSO FUNDO PARA ALUMÍNIO**. Aguarde secagem, lixe (lixa d'água 400) e elimine o pó.

Sobre madeira: aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM SELADORA PARA MADEIRA**.

Sobre gesso e isopor: aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM FUNDO BRANCO PARA LUMINOSAS** que atuará como fundo isolante.

Sobre papel: aplique **LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM METÁLIZADA** diretamente sobre o papel, porém a aderência sobre este tipo de superfície varia de acordo com o grau de absorção do material utilizado. Recomenda-se realizar um teste em uma amostra do papel antes da execução do trabalho.

APLICAÇÃO

Agite bem a lata antes e durante o uso.

Aplique a uma distância de 25 cm da superfície.

Aplique com movimentos constantes e uniformes no sentido horizontal e vertical.

Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas GÁS.

DEMÃO E SECAGEM

Tinta e Verniz: de 2 a 3 demãos.

SECAGEM:- Tinta e verniz - Entre demãos: de 1 a 3 minutos, Ao toque: em até 30 minutos, Total: após 24 horas.

RENDIMENTO

Tinta: de 1,4 m² a 2,0 m² por embalagem de 350 ml.

Verniz: de 1,1 m² a 1,8 m² por embalagem de 350 ml.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-028
	SPRAY PREMIUM METALIZADA (TINTA PARA EFEITOS METÁLICOS)	Revisão: 03 Data: 15/05/19

Cor: Conforme catálogo de cores.

Massa específica: 0,671 Kg/L (Função da cor e do Acabamento).

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

Conteúdo 350 ml / Peso Líquido 235 g.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 à 40°C. Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto inflamável;

O Verniz É recomendado para proteger e realçar brilho das cores metalizadas, exceto sobre cores metalizadas Cromado uso interno e metalizada Dourado uso interno. Objetos pintados com essas duas cores não poderão ser manuseados, submetidos a atritos ou expostos a ação de intempéries. Para as demais cores da linha Lukscolor Spray Premium Metalizada, o Verniz Para Metalizada pode ser usada sem restrição. Evite escorrimento aplicando a 1ª demão bem fina, para ancorar as demais. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina. Não aplicar o produto em superfícies quentes, em ambientes com temperatura inferior a 18°C ou superior a 40°C, ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%. Em caso de dúvida, ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente, tendo sempre em mãos o número de lote, Nota fiscal do produto e/ou embalagem. A inalação constante e proposital deste produto poderá causar dependência. Pessoas alérgicas ao produto devem evitar seu uso.

Mantenha a embalagem fechada. Armazene o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor ou raios solares. Mantendo o ambiente ventilado durante a aplicação.

Nunca reutilize a embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – Anderson Denardi – CRQ 04230753 – IV Região